

Especificaciones Técnicas - Sembradoras MD 17, MD 19 y MD 21

MODELOS	MD 17			MD 19		MD 21						
Distancia entre líneas	17,5 cm			19 cm		21 cm						
Cantidad de módulos	UNO			UNO	DOS	UNO				DOS		
Cantidad de líneas	28	34	42 R	26	40	18	24	30	36 R	36	48	
Ancho efectivo de trabajo	4,90 m	5,95 m	7,35 m	4,94 m	7,6 m	3,78 m	5,04 m	6,30 m	6,30 m	7,56 m	10,08 m	
Dosificador de semillas y fertilizantes	Rueda dentada tipo chevron											
Dosificador de alfalfa	Rodillo acanalado recto											
Densidad de semillas	Caja de 27 vel. - Opcional: Caja variadora mecánica			Caja de 58 velocidades	Caja de 27 velocidades	Caja de 27 velocidades	Caja de 27 velocidades	Caja de 27 velocidades	Caja de 27 velocidades	Caja de 58 velocidades	Caja de 27 velocidades	Caja de 27 velocidades
Densidad de fertilizantes	Caja de 27 velocidades		Caja de 58 velocidades	Caja de 27 velocidades	Caja de 27 velocidades	Caja de 27 velocidades	Caja de 27 velocidades	Caja de 27 velocidades	Caja de 27 velocidades	Caja de 58 velocidades	Caja de 27 velocidades	Caja de 27 velocidades
Densidad de alfalfa	Caja de 27 velocidades											
Unión cuerpo de siembra – chasis	Por medio de paralelogramos											
Resorte línea de siembra	Uno de tracción regulable											
Abresurco	Monodisco 17.3/4" y zapata											
Maza de disco abresurcos	Blindada con doble rodillo conico, ajustables											
Rueda niveladora	Una por disco											
Maza rueda niveladora	Blindada con doble rodillo conico, ajustables											
Apretador de semillas	Patin afirmador											
Rueda tapadora	Conjunto de discos tapadores conformadores dentados											
Maza rueda tapadora	Blindada con doble rodillo conico, ajustables											
Regulación rueda tapadora	Presión y ángulo de ataque											
Capacidad de tolva para semilla	1.200 litros	1.500 litros	1.800 litros	1.200 litros	1.800 litros	900 litros	1.200 litros	1.500 litros	1.800 litros	1.800 litros	2.400 litros	
Capacidad de tolva para fertilizante	1.200 litros	1.500 litros	1.800 litros	1.200 litros	1.800 litros	900 litros	1.200 litros	1.500 litros	1.800 litros	1.800 litros	2.400 litros	
Capacidad de tolva para alfalfa	160 litros	200 litros	240 litros	160 litros	240 litros	120 litros	160 litros	200 litros	240 litros	240 litros	320 litros	
Rodados para transmisión	Uno (600 x 16")	Uno (600 x 16")	Uno (600 x 16")	Uno (600 x 16")	Dos (600 x 16")	Uno (600 x 16")	Uno (600 x 16")	Uno (600 x 16")	Uno (600 x 16")	Dos (600 x 16")	Dos (600 x 16")	
Rodados para trabajo	Cuatro (400/60x15,5" 18 telas)	Cuatro (400/60x15,5" 18 telas)	Cuatro (400/60x15,5" 18 telas)	Cuatro (400/60x15,5" 18 telas)	Ocho (11Lx15" 10 telas)	Cuatro (400/60x15,5" 18 telas)	Cuatro (400/60x15,5" 18 telas)	Cuatro (400/60x15,5" 18 telas)	Cuatro (400/60x15,5" 18 telas)	Ocho - Opcional: (11Lx15" 10 telas) o (400/60x15,5 18 l)	Ocho (400/60x15,5" 18 telas)	
Transporte longitudinal	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	
Peso aproximado (vacía)	-	-	-	5.960 kg	10.000 kg	4.500 kg	5.500 kg	6.200 kg	-	9.000 kg	11.000 kg	
Potencia requerida (orientativa)	140 hp	180 hp	210 hp	130 hp	200 hp	90 hp	120 hp	150 hp	180 hp	180 hp	240 hp	